

TORNO BELFLEX BF 914 TME

Ref. 72151100



- Alimentación	230-F1
- Potencia Kw	1,1 - 1,5 Hp
- Cambio de velocidades	engranajes
- Diámetro sobre bancada	300 mm
- Distancia entre puntos	914 mm
- Diámetro interior husillo	38 mm
- Cono punto	MT 5
- Cono contrapunto	MT 3
- Recorrido contrapunto	100 mm
- Número de velocidades	9
- Velocidades	75 - 1400 rpm
- Rango avance long. mm/rev	0,0527 - 1,2912mm/rev
- Rango avance transv. mm/rev	0,014 - 0,3448mm/rev
- Rango pasos métricos	0,4 - 7 mm
- Rango pasos pulgadas	4 - 56 tpi
- Peso	450 Kg

TORNO BELFLEX BF 520 TME

Ref. 72151080



- Alimentación	230-F1
- Potencia Kw	0,55 - 0,75 Hp
- Cambio de velocidades	engranajes
- Diámetro sobre bancada	200 mm
- Distancia entre puntos	520 mm
- Diámetro interior husillo	20 mm
- Cono punto	MT 3
- Cono contrapunto	MT 2
- Recorrido contrapunto	35 mm
- Número de velocidades	6
- Velocidades	140 - 1710 rpm
- Rango avance long. mm/rev	0,05 - 0,2mm/rev
- Rango pasos métricos	0,4 - 3 mm
- Rango pasos pulgadas	8 - 32 tpi
- Peso	110 Kg

TORNO BELFLEX BF 300 VARIO

Ref. 72151040



- Alimentación	230-F1
- Potencia Kw	0,25 - 0,33 Hp
- Cambio de velocidades	Variables
- Diámetro sobre bancada	180 mm
- Distancia entre puntos	300 mm
- Diámetro interior husillo	18 mm
- Cono punto	MT 3
- Cono contrapunto	MT 2
- Recorrido contrapunto	40 mm
- Número de velocidades	2 Variable
- Velocidades	100 - 2500 rpm
- Rango pasos métricos	0,4 - 2 mm
- Peso	40 Kg
- Dimensiones	790x360x380 mm

TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591

TORNO BELFLEX BF 250/750 TME VARIO

Ref. 72151000



- Alimentación	230-F1
- Potencia	0,75 Kw - 1 Hp
- Cambio de velocidades	variable
- Diámetro sobre bancada	250 mm
- Distancia entre puntos	750 mm
- Diámetro interior husillo	26 mm
- Cono punto	MT 4
- Cono contrapunto	MT 2
- Recorrido contrapunto	70 mm
- Número de velocidades	variable
- Rango avance long. mm/rev	0,07 - 0,4 mm/rev
- Rango pasos métricos	0,2 - 3,5 mm
- Rango pasos pulgadas	8 - 56 tpi
- Peso	140 Kg

Características:

- Dos bandas de velocidad permiten el apriete máximo en las velocidades más bajas.
- Guías en doble V, templadas y rectificadas.
- Husillo de precisión sobre rodamientos cónicos.
- Contrachavetas ajustables en las guías.
- Fácil compensación del contrapunto y cilindro marcado en métrico y pulgadas.
- Motor reversible.
- Barra roscada reversible para roscado a mano izquierda.
- Dial indicador de rosca.
- Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector de plato.
- Declaración y equipamiento CE.

TF

www.bonnet.es

GC

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320



Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591