

FTX-20L-TFS VARIO

Ref. 66182178

- Alimentación	230 - F3
- Potencia	1 Hp
- Nº de velocidades	Variable
- Velocidad	50 - 2.250 r.p.m.
- Capacidad broca	20 mm
- Diámetro máximo de fresado vertical	16 mm
- Diámetro máximo fresado horizontal	63 mm
- Distancia portabrocas-columna	170 mm
- Máx.distancia portabrocas-mesa	370 mm
- Profundidad taladro	50 mm
- Recorrido longitudinal (X)	495 mm
- Recorrido transversal (Y)	160 mm
- Recorrido vertical (Z)	250 mm



FTX-25L-TFS VARIO

Ref. 66182180

- Alimentación	230 - F1
- Potencia	1 Hp
- Nº de velocidades	Variable
- Velocidad	50 - 2.250 r.p.m.
- Capacidad broca	25 mm
- Diámetro máximo de fresado vertical	16 mm
- Diámetro máximo fresado horizontal	63 mm
- Distancia portabrocas-columna	170 mm
- Máx.distancia portabrocas-mesa	320 mm
- Profundidad taladro	50 mm
- Recorrido longitudinal (X)	495 mm
- Recorrido transversal (Y)	160 mm
- Recorrido vertical (Z)	250 mm



FTX-7045-TFS T

Ref. 66182200

- Alimentación	400 - F3
- Potencia	1.100 W
- Nº de velocidades	6
- Velocidad	75 - 1.600 r.p.m.
- Capacidad broca	45 mm
- Diámetro máx. fresa	32/80 mm
- Inclinación del cabezal	90º
- Distancia eje-columna	258 mm
- Distancia eje-mesa	460 mm
- Profundidad taladro	120 mm
- Recorrido longitudinal (X)	560 mm
- Recorrido transversal (Y)	230 mm
- Recorrido vertical (Z)	300 mm

